

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: VD-PR-2013-08-23

Výrobek: VCHODOVÉ DVEŘE Z PVC

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: PROGRESS, REHAU S980 GENE0 MD, VD-PR-2013

Zamýšlené použití: Vchodové dveře pro bytovou a nebytovou výstavbu bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost

Výrobce:



DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.

Resslova 1046

588 13 Polná

Česká republika

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14 351 – 1 : 2006 + A1 : 2010

Notifikovaná osoba: Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, notifikovaná osoba č. 1390
Pražská 16
102 00 Praha, Česká republika

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- Protokol o určení typu výrobku č. 1390-CPR-0378/13/P, který vystavila
Zkušebna CSI a.s., Pražská 16, 102 00 Praha, jako notifikovaný orgán č. 1390

Z vystaveného protokolu byly převzaty následující hodnoty:

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o

Resslova 1046

588 13 Polná

Česká republika

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: VD-PR-2013-08-23

Tabulka 1 – Vchodové dveře z PVC, otvíravé, jednokřídlé

Základní charakteristika	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	8A		EN 14 351 – 1 : 2006 + A1 : 2010
Obsah nebezpečných látek	neobsahuje		
Odolnost proti zatížení větrem	C3		
Únosnost bezpečnostních zatížení	NPD		
Akustické vlastnosti	NPD		
Součinitel tepelného prostupu	izolační dvojsklo 24 mm U _g = 1,1 W/m ² K	U _D = 1,2 W/m ² K	
	izolační trojsklo SGG Climatop 36 mm U _g = 0,7 W/m ² K	U _D = 0,94 W/m ² K	
	izolační trojsklo 44 mm U _g = 0,6 W/m ² K	U _D = 0,92 W/m ² K	
	izolační trojsklo 48 mm U _g = 0,5 W/m ² K	U _D = 0,86 W/m ² K	
	Panel PERITO PER-IZOL U _p = 0,61 W/m ² K	U _D = 0,81 W/m ² K	
	Panel PERITO GFK 65mm U _p = 0,4 W/m ² K	U _D = 0,76 W/m ² K	
Průvzdušnost	třída 4		
Radiační vlastnosti			
Solární faktor [%] g	NPD		
Součinitel prostupu světla [%] τ _v	NPD		

Vlastnosti výrobku VCHODOVÉ DVEŘE Z PVC SYTÉM REHAU S980 GENE0 MD jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tab. 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

dafe plast 

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
 Resselova 1046, 588 13 Polná
 IČ: 46343426 DIČ: CZ46343426

Polná, 23.8.2013



Ing. Miroslav Culka
 jednatel

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
 Resselova 1046
 588 13 Polná
 Česká republika