

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: OK-SY116-2017-01-12

Výrobek: OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE Z PVC

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: REHAU S969 SYNEGO, rám 116 MD, OK-SY116-2017

Zamýšlené použití: Okna a balkonové dveře pro bytovou a nebytovou výstavbu bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost

Výrobce:



DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.

Resslova 1046

CZ-588 13 Polná

Česká republika

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14 351 – 1 : 2006 + A1 : 2010

Notifikovaná osoba: Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, notifikovaná osoba č. 1390
Pražská 16, 102 00 Praha
Česká republika

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0451/2017/P, který vydala Zkušebna CSI a.s., Pražská 16, 102 00 Praha jako notifikovaný orgán č. 1390

Z Protokolu o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0451/2017/P byly převzaty následující hodnoty:

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o

Resslova 1046

CZ-588 13 Polná

Česká republika

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: OK-SY116-2017-01-12

Tabulka 1

Základní charakteristika	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	E1650 – okno jednokřídlé OS E900 – okno dvoukřídlé bez sloupku O+OS A1500 – okno dvoukřídlé se sloupkem OS+OS E1800 – balkonové dveře jednokřídlé OS		EN 14 351 – 1 : 2006 + A1 : 2010
Obsah nebezpečných látek	neobsahuje		
Odolnost proti zatížení větrem	E2300 – okno jednokřídlé OS C3/B4 – okno dvoukřídlé bez sloupku O+OS C3/B5 – okno dvoukřídlé se sloupkem OS+OS E2300 – balkonové dveře jednokřídlé OS		
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD		
Akustické vlastnosti	NPD		
Součinitel prostupu tepla U_w	Dvojsklo 24 mm $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	Trojsklo 44 mm $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	Trojsklo 48 mm $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Průvzdušnost	Třída 4		
Radiační vlastnosti			
Solární faktor [%] g	NPD		
Součinitel prostupu světla [%] τ_v	NPD		

Vlastnosti výrobku OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE Z PVC REHAU S969 SYNEGO, rám 116 MD jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Polná, 21. 4. 2017



Ing. Miroslav Culka
jednatel

dafe plast

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Resslova 1046, 588 13 Polná
IČ: 46345426 DIČ: CZ46345426

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
Resslova 1046
CZ-588 13 Polná
Česká republika