



**DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.**  
**Resslova 1046, 588 13 Polná**  
**IČO: 46345426**  
**13**

**ČSN EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016**

Plastové okno jednokřídlé  
určené k použití do obytných  
i průmyslových budov

**OK-BR115-2013-06-12**

**REHAU S799 BRILLANT DESIGN 115-4K**

Odolnost proti zatížení větrem:	třída C5
Vodotěsnost:	E1500
Únosnost bezpeč. zařízení:	NPD
Průvzdušnost:	třída 3
Akustické vlastnosti:	NPD
Nebezpečné látky:	neobsahuje
Součinitel prostupu tepla:	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Solární faktor [ % ] g	NPD
Součinitel prostupu světla [ % ] τv	NPD



**DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.**  
**Resslova 1046, 588 13 Polná**  
**IČO: 46345426**  
**13**

**ČSN EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016**

Plastové okno dvoukřídlé  
určené k použití do obytných  
i průmyslových budov

**OK-BR115-2013-06-12**

**REHAU S799 BRILLANT DESIGN 115-4K**

Odolnost proti zatížení větrem:	třída C5
Vodotěsnost:	E1350
Únosnost bezpeč. zařízení:	NPD
Průvzdušnost:	třída 4
Akustické vlastnosti:	NPD
Nebezpečné látky:	neobsahuje
Součinitel prostupu tepla:	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Solární faktor [ % ] g	NPD
Součinitel prostupu světla [ % ] τv	NPD



**DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.**  
**Resslova 1046, 588 13 Polná**  
**IČO: 46345426**  
**13**

**ČSN EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016**

Plastové balkónové dveře jednokřídlé  
určené k použití do obytných  
i průmyslových budov

**OK-BR115-2013-06-12**

**REHAU S799 BRILLANT DESIGN 115-4K**

Odolnost proti zatížení větrem:	třída C5
Vodotěsnost:	E1650
Únosnost bezpeč. zařízení:	NPD
Průvzdušnost:	třída 4
Akustické vlastnosti:	NPD
Nebezpečné látky:	neobsahuje
Součinitel prostupu tepla:	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Solární faktor [ % ] g	NPD
Součinitel prostupu světla [ % ] τv	NPD