

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

## č.: VD-ADS65-2013-08-23

**Výrobek:** VCHODOVÉ DVEŘE Z HLINÍKU

**Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** ADS 65, SYSTEM SCHÜCO, VD-ADS65-2013

**Zamýšlené použití:** Vchodové dveře pro bytovou a nebytovou výstavbu bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost

**Výrobce:**



**DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.**  
Resslova 1046  
588 13 Polná  
Česká republika

**Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:** Systém 3

**Harmonizovaná norma:** EN 14 351 – 1 : 2006 + A2 : 2016

**Notifikovaná osoba:** ift Rosenheim GmbH, notifikovaná osoba č. 0757  
Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim, Německo

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 10-001953-SP03-C01-99-en-01, který vydala zkušebna ift Rosenheim GmbH, D-83026 Rosenheim, jako notifikovaný orgán č. 0757

Z vystaveného protokolu byly převzaty následující hodnoty:

**DAFE-PLAST Jihlava s.r.o**  
Resslova 1046  
588 13 Polná  
Česká republika

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH


## č.: VD-ADS65-2013-08-23

**Tabulka 1 – Vchodové dveře z Al, otvíravé, jednokřídlé**

Základní charakteristika	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	2A		<b>EN 14 351 – 1 : 2006</b> + <b>A2 : 2016</b>
Obsah nebezpečných látek	neobsahuje		
Odolnost proti zatížení větrem	C3		
Únosnost bezpečnostních zatížení	NPD		
Akustické vlastnosti	NPD		
Součinitel tepelného prostupu	izolační dvojsklo 24 mm U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	U <sub>d</sub> = 1,6 W/m <sup>2</sup> K	
	izolační trojsklo 44 mm U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> K	U <sub>d</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> K	
Průvzdušnost	třída 2		
Radiační vlastnosti			
Solární faktor [ % ] g	NPD		
Součinitel prostupu světla [ % ] τ <sub>v</sub>	NPD		

Vlastnosti výrobku VCHODOVÉ DVEŘE Z AL ADS 65, SYSTEM SHÜCO jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tab. 1 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

  
**DAFE PLAST Jihlava, s.r.o.**  
 Resslova 1046, 588 13 Polná  
 IČ: 46345426, DIČ: CZ 46345426

Polná, 23.10.2017

  
 Ing. Miroslav Culka  
 jednatel

**DAFE-PLAST Jihlava s.r.o**  
 Resslova 1046  
 588 13 Polná  
 Česká republika