

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: VD-S70-2015-05-13

Výrobek: VCHODOVÉ DVEŘE Z HLINÍKU

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SCHÜCO ADS 70, OD-S70-2015

Zamýšlené použití: Vchodové dveře pro bytovou a nebytovou výstavbu bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost

Výrobce:



DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.
Resslova 1046
CZ-588 13 Polná
Česká republika

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14 351 – 1 : 2006 + A2 : 2016

Notifikovaná osoba: ift Rosenheim GmbH, notifikovaná osoba č. 0757
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim, Německo

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- Protokol č. 10-001953-SP04-C01-99-de-03, který vystavila Zkušebna ift Rosenheim GmbH, Rosenheim jako notifikovaný orgán č. 0757

Z vystaveného protokolu č. 10-001953-SP04-C01-99-de-03 byly převzaty následující hodnoty:

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
Resslova 1046
CZ-588 13 Polná
Česká republika

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: VD-S70-2015-05-13

Tabulka 1 – Vchodové dveře jednokřídlé, otvíravé dovnitř, otvíravé ven

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	2A	EN 14 351 – 1 : 2006 + A2 : 2016
Obsah nebezpečných látek	neobsahuje	
Odolnost proti zatížení větrem	C1	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	
Součinitel tepelného prostupu	Validovaný výpočet pro konkrétní výrobek	
Průvzdušnost	Třída 2	
Radiační vlastnosti		
Solární faktor [%] g	NPD	
Součinitel prostupu světla [%] τ_v	NPD	

Tabulka 2 – Vchodové dveře dvoukřídlé, otvíravé dovnitř, otvíravé ven

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	3A	EN 14 351 – 1 : 2006 + A2 : 2016
Obsah nebezpečných látek	neobsahuje	
Odolnost proti zatížení větrem	C1	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	
Součinitel tepelného prostupu	Validovaný výpočet pro konkrétní výrobek	
Průvzdušnost	Třída 2	
Radiační vlastnosti		
Solární faktor [%] g	NPD	
Součinitel prostupu světla [%] τ_v	NPD	

Vlastnosti výrobku VCHODOVÉ DVEŘE Z HLINÍKU ze systému SCHÜCO ADS 70 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Polná, 7. 2. 2018



Ing. Miroslav Culka

jednatel

DAFE-PLAST s.r.o.

DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
Resslova 1046
IČ: 46345426

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
Resslova 1046
CZ-588 13 Polná
Česká republika