

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: VD-S75-2013-7-14

Výrobek: VCHODOVÉ DVEŘE Z HLINÍKU

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SCHÜCO ADS 75, VD-S75-2013

Zamýšlené použití: Vchodové dveře pro bytovou a nebytovou výstavbu bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost

Výrobce:



DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.
Resslova 1046
CZ-588 13 Polná
Česká republika

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14 351 – 1 : 2006 + A2 : 2016

Notifikovaná osoba: ift Rosenheim GmbH, notifikovaná osoba č. 0757
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim, Německo

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- Protokol č. 10-001953-SP05-C01-99-de-03, který vystavila Zkušebna ift Rosenheim GmbH, jako notifikovaný orgán č. 0757

Z vystaveného protokolu č. 10-001953-SP05-C01-99-de-03 byly převzaty následující hodnoty:

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.
Resslova 1046
CZ-588 13 Polná
Česká republika

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: VD-S75-2013-7-14

Tabulka 1 – Vchodové dveře jednokřídlé, otvíravé dovnitř, otvíravé ven

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	2A	EN 14 351 – 1 : 2006 + A2 : 2016
Obsah nebezpečných látek	neobsahuje	
Odolnost proti zatížení větrem	C1	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	
Součinitel tepelného prostupu	Validovaný výpočet pro konkrétní výrobek	
Průvzdušnost	Třída 2	
Radiační vlastnosti		
Solární faktor [%] g	NPD	
Součinitel prostupu světla [%] τ_v	NPD	


Tabulka 2 – Vchodové dveře dvoukřídlé, otvíravé dovnitř, otvíravé ven

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	3A	EN 14 351 – 1 : 2006 + A2 : 2016
Obsah nebezpečných látek	neobsahuje	
Odolnost proti zatížení větrem	C1	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	
Součinitel tepelného prostupu	Validovaný výpočet pro konkrétní výrobek	
Průvzdušnost	Třída 2	
Radiační vlastnosti		
Solární faktor [%] g	NPD	
Součinitel prostupu světla [%] τ_v	NPD	

Vlastnosti výrobku VCHODOVÉ DVEŘE Z HLINÍKU SCHÜCO ADS 75 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tab. 1 a 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Polná, 10.11.2017


DAFE PLAST Jihlava, s.r.o.
 Resslova 1046 Polná
 IČ: 43343426 DIČ: CZ43343426

Ing. Miroslav Culka, jednatel

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
 Resslova 1046
 CZ-588 13 Polná
 Česká republika