


NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

VENKOVNÍ

ŽALUZIE

1. Ovládání



Popis ovládání pomocí šňůry:

Šňůru vyjměte z držáku. Vytažení lamel, spouštění lamel a naklápění lamel provádějte táhnutím jedné části šňůry směrem dolů. Zatažením za bližší část šňůry lamely spustíte, zatažením za vzdálenější část šňůry lamely vytáhnete. Naklápění a regulace průchodu světla provádějte jemným tažením bližší nebo vzdálenější části šňůry. Po nastavení žaluzie do požadované polohy zafixujte šňůru do držáku. Upozornění: Šňůra je tzv. nekonečná, proto se nesmí tahat najednou za obě části šňůry! V případě zatažení za obě části šňůry může dojít k poškození žaluzie a následně k nutné opravě!

Popis ovládání pomocí kliky:

Kliku vyjměte z držáku (v případě odnímatelné kliky zasuňte oba bajonetové protikusy kliky do sebe), proveďte zalomení dolní části pro lepší ovládání a celou kliku odkloňte od zdi tak, aby tyč kliky ve spodní a horní části nezasahovala do profilu lamel. Vytažení lamel žaluzie provádějte otáčením kliky směrem doprava. Žaluzie vyjíždí nahoru do bodu, kdy mechanický doraz nebo koncový spínač motoru (v případě ovládání motorem) tento pohyb ukončí. Otáčením kliky opačným směrem žaluzii spouštějte směrem dolů (lamely jsou v pozici zavřeno po celou dobu jejího chodu). Žaluzie sjíždí dolů do bodu, kdy mechanický doraz nebo koncový spínač motoru (v případě ovládání motorem) tento pohyb ukončí. Po spuštění žaluzie do spodní polohy se dolní profil opírá o parapet. Pohyb nahoru/-dolů můžeme přerušit v kterékoliv poloze žaluzie. Naklápění lamel a regulace průchodu světla provádějte jemným otáčením kliky oběma směry. Kliku po ukončení manipulace složte do původního stavu a zafixujte kliku do držáku!

Upozornění:

V případě nedostatečného odklonění kliky od plochy lamel může dojít k jejich poškození a nutné následné opravě!

Specifika pro žaluzii vedenou v lankách:

Žaluzii nechte sjet vždy do dolní koncové polohy a poté nastavte sklon lamel. V případě, že žaluzie nebude v dolní koncové pozici, hrozí při poryvech větru rozkmitání nábalu a poškození okna a fasády.

Popis ovládání pomocí elektromotoru:

Stahování a vytahování žaluzií je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním nebo vypínačem. Při elektrickém pohonu je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. V tomto případě je nutný motor s dálkovým ovládáním. Pro nastavení ovládání žaluzií se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.

2. Údržba

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou a vždy vytřete dosucha! Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a údržbu venkovních žaluzií.

Pravidelná kontrola stavu:

- trvalé funkce žaluzií (rovnoměrné vytahování a spuštění)
- stav a míru znečištění lamel
- opotřebení výtahovacích pásků a žebříků
- stav vodiček, vodičích lišt a vynašečů
- správnou funkci koncových spínačů
- hlučnost chodu.

Upozornění:

Dbejte na opatrné čištění stínících lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování. Při velkém větru se doporučuje mít žaluzii vytaženou nahoře, aby nedošlo k jejímu poškození nebo k poškození jejího okolí. Při námraze se nesmí žaluzie ovládat. Musí zůstat v příslušné pozici. Při jakémkoliv ztíženém pohybu žaluzií neovládat do té doby, než je tato příčina odstraněna.

3. Bezpečnostní pokyny

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěste na výrobek (zejména na lamely, ovládací mechanismy) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- U výrobku ovládaného šňůrami udržíte šňůry mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k zamotání a ke škrcení.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

U výrobků s motorickým pohonem

- Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.
- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržíte mimo dosah dětí.
- Proveďte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

Upozornění:

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům. Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání.

JAK ZAMEZIT PRASKNUTÍ SKLA VLIVEM TEPELNÉHO ŠOKU

Návod na správné použití stínící techniky

Tepelný šok vzniká náhlou, nerovnoměrnou a neúnosnou změnou teploty v ploše skla, a to vlivem různých faktorů. Poškození skla vlivem tepelného šoku má typické, nezaměnitelné charakteristické rysy, podle kterých lze bezpečně říct, že se jedná právě o poškození skla vlivem tepelného šoku, nejedná se o vadu výrobku jako takového, za kterou by dodavatel odpovídal. Jedná se o případy, kdy je výrobek (sklo) vystaven podmínkám, které přesahují jeho fyzikální možnosti, dojde k prasknutí ve skle způsobeném rozdílem teplot v jeho různých částech a ke vzniku praskliny bez vnějšího fyzického zásahu. Poškození se vyznačuje kratší či delší trhlinou na hraně skla, která je kolmá na jeho hranu a zpravidla se větví (prasklina vytváří vějířovitý, nepravidelný tvar různé délky a různých směrů) a je nezaměnitelné.

Tepelný šok může vznikat celoročně a zvýšené riziko v kombinaci s níže uvedenými faktory plyne z orientace stavby na jih, resp. západ, kde jsou skla vystavena intenzivnějšímu slunečnímu záření. Samo o sobě sluneční záření sklo nepoškodí, nesmí dojít k neúnosnému rozdílu teplot na skle vlivem následujících faktorů.

Jedná se zejména (nikoli výlučně) o následující vlivy:

1.Nerovnoměrné zastínění skla

- a) vlivem nalepení jakýchkoliv materiálů na plochu skla (jakékoli polepy umístěné na sklo, krycí fólie atd.),
jde např. o dětské samolepky, reklamní bannery, různé designové fólie, krycí fólie.
- b) vlivem částečného zastínění skla, zejména nesprávným použitím stínící techniky (např. žaluzie, těžké závěsy, rolety apod.),
riziko prasknutí skla vlivem tepelného šoku výrazně stoupá v případě, že žaluzie, závěsy, příp. rolety nejsou pro zastínění skla zcela staženy na celou jeho délku, příp. šířku, ale jsou zataženy pouze částečně. Dochází tak k přehřívání nezakryté části a ke vzniku rozdílných teplot na skle. Žaluzie je vždy nutné k zastínění používat tak, že žaluzie je celá stažená a míra zastínění se ovlivňuje pomocí natáčení lamel, nikoli povytažením žaluzií (závěsy jsou zcela zataženy).
- c) umístění předmětů v těsné blízkosti skla z interiéru i exteriéru (např. pohovky, sedačky, křesla, skříňky atd.).
Předměty umístěné v blízkosti skla jsou velmi častým faktorem vzniku tepelného šoku, když takové předměty pohlcují teplo pronikající sklem a působí podobně jako topné těleso. Sklo se tak opět částečně zahřívá odrazem pohlcovaného tepla v rozsahu umístěného předmětu a může docházet k jeho přehřátí a prasknutí. Zastínění stříškami, nikami, stromy, květinami, příp. dalšími předměty, kdy takové předměty působí na částečné zastínění, může působit stejně.

2.Působení tepla nebo chladu v těsné blízkosti skla z interiéru i exteriéru

(např. rychlovarná konvice, klimatizace, přenosná elektrická kamínka, sníh, led atd.).

3.Rychlé nerovnoměrné zchlazení vyhřátého, resp. přehřátého skla (např. postříkání rozpáleného skla proudem chladné vody).

Lze doporučit sjednání pojištění nemovitosti, které v sobě zahrnuje i případné poškození skla vlivem tepelného šoku.

Poznámky:

Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte pracovníky našeho reklamačního oddělení. Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.