

Dotační program Nová zelená úsporám
DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Výrobky registrované v SVT pro oblast A a B ke dni 04.06.2020

Název výrobku	Kód SVT	Profilový systém	Hodnoty pro oblast A.1 - A.3 (rekonstrukce)	Hodnoty pro oblast B.1 a B.2 (novostavby PD)				
			Součinitel prostupu tepla U _w [W.m ⁻² .K ⁻¹]; dle ČSN EN ISO 12 567 (zkušební metoda)	Součinitel prostupu tepla rámu U _f [W.m ⁻² .K ⁻¹] dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda)	Součinitel prostupu tepla výplně U _g [W.m ⁻² .K ⁻¹] dle ČSN EN 673 (výpočtová metoda)	Pohledová skladebná výška rámu a křídla [mm]	Celkový činitel prostupu solární energie g [%]; dle ČSN EN 410	Lineární činitel prostupu tepla yg [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]; dle ČSN EN ISO 10 077
Plastové okno PROGRESS – Uw=0,62	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	0,62	0,765	0,6	115	47	0,038
Plastové okno PROGRESS – Uw=0,62 se zasklením Ug= 06 / 72 / 51	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	0,62	0,765	0,6	115	51	0,038
Plastové okno PROGRESS – Uw=0,62 se zasklením Ug= 06 / 31 / 28	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	0,62	0,765	0,6	115	28	0,038
Plastové okno PROGRESS – s trojtkem Ug=0,5 / 69 / 47	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,5	115	47	0,038
Plastové okno PROGRESS – s trojtkem Ug= 0,5 / 73 / 50	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,5	115	50	0,038
Plastové okno PROGRESS – s trojtkem Ug= 0,6 / 74 / 53	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,6	115	53	0,038
Plastové okno PROGRESS – s trojtkem Ug= 0,5 / 74 / 53	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,5	115	53	0,038
Plastové okno PROGRESS se zasklením EF+ Ug= 0,51 / Lt=68 / g=50 (trojtko Ug=0,6; g=54%; Lt=75%)	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,51	115	50	0,038
Plastové okno PROGRESS se zasklením EF+ Ug= 0,56 / Lt=67 / g=57 (trojtko Ug=0,6; g=62%; Lt=74%)	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,56	115	57	0,038
Plastové okno PROGRESS se zasklením EF+ Ug= 0,48 / Lt=68 / g=50 (trojtko Ug=0,5; g=54%; Lt=75%)	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,48	115	50	0,038
OKNO PROGRESS S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM - zasklení 4/18/4/18/4 Ug=0,5, g=60%	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,5	115	60	0,038
OKNO PROGRESS S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM - zasklení 6/18/6/18/6 Ug=0,5, g=58%	SVT 406	Rehau GENEIO / Progress	-	0,765	0,5	115	58	0,038
OKNO PROGRESS S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM - Uw=0,62	SVT 873	Rehau GENEIO / Progress	0,62	0,765	0,6	115	62	0,038
OKNO PROGRESS S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM - zasklení 6/18/6/18/6 Ug=0,7, g=60%	SVT 873	Rehau GENEIO / Progress	0,81	0,765	0,7	115	60	0,038
OKNO PROGRESS S VYSOKÝM SOLÁRNÍM FAKTOREM - zasklení 6/18/4/18/6 Ug=0,6, g=61%	SVT 873	Rehau GENEIO / Progress	0,62	0,765	0,6	115	60,6	0,038
OKNO PROGRESS se zasklením HEAT MIRROR – Uw=0,62 se zasklením HM 06 / 67,7 / 46,7	SVT 2040	Rehau GENEIO / Progress	0,62	0,765	0,6	115	46,7	-
OKNO PROGRESS se zasklením HEAT MIRROR – Uw=0,62 se zasklením HM 06 / 71 / 55	SVT 2040	Rehau GENEIO / Progress	0,62	0,765	0,6	115	55	-
OKNO EXCELLENT – Uw=0,75	SVT 2044	Rehau Excellent Design ED86	0,75	1,1	0,6	115	47	0,038
OKNO EXCELLENT – Uw=1,1	SVT 2044	Rehau Excellent Design ED86	1,1	1,1	1,1	115	60	0,04
OKNO EXCELLENT s vysokým solárním faktorem – Uw=0,75	SVT 2045	Rehau Excellent Design ED86	0,75	1,1	0,6	115	62	0,038
OKNO EXCELLENT se zasklením HEAT MIRROR – Uw=0,75	SVT 2046	Rehau Excellent Design ED86	0,75	1,10	0,6	115	46,7	-
OKNO SCHÜCO AWS 90.SI – Uw=0,84 (zasklení trojtkem Ug = 0,6)	SVT 2043	SCHÜCO AWS 90.SI	0,84	1,0	0,6	127	47	0,044
OKNO SCHÜCO AWS 90.SI – Uw=0,78 (zasklení trojtkem Ug = 0,5)	SVT 2043	SCHÜCO AWS 90.SI	0,78	1,0	0,5	127	47	0,044
OKNO SCHÜCO AWS 90.SI – Uw=0,84 (zasklení s vysokým solárním faktorem Ug = 0,6)	SVT 2043	SCHÜCO AWS 90.SI	0,84	1,0	0,6	127	62	0,044
OKNO SCHÜCO AWS 90.SI – Uw=0,84 (zasklení trojtkem Ug = 0,6)	SVT 2043	SCHÜCO AWS 90.SI	0,84	1,0	0,6	127	53	0,044
OKNO SCHÜCO AWS 90.SI – Uw=0,78 (zasklení trojtkem Ug = 0,5)	SVT 2043	SCHÜCO AWS 90.SI	0,78	1,0	0,5	127	53	0,044
Vchodové dveře BRILLANT Design – Ud=1,4	SVT 2042	Rehau Brillant Design	1,4	1,60	1,1	166	60	0,04
Vchodové dveře PROGRESS S VÝPLNÍ GFK tl. 65mm – Ud=0,76	SVT 4732	Rehau GENEIO / Progress	0,76	1,1	0,58	169	-	-
Vchodové dveře PROGRESS S VÝPLNÍ PER-IZOL-PVC Ug=0,61 – Ud=0,81	SVT 4733	Rehau GENEIO / Progress	0,81	1,1	0,61	169	-	-
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug=0,5 – Ud=0,86	SVT 4725	Rehau GENEIO / Progress	0,86	1,1	0,5	169	47	0,038
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug=0,5 – Ud=0,86	SVT 4725	Rehau GENEIO / Progress	0,86	1,1	0,5	169	40	0,038
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM HeatMirror Ug=0,3	SVT 4725	Rehau GENEIO / Progress	0,72	1,1	0,3	169	42,5	-
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug=0,5 – Ud=0,86	SVT 4725	Rehau GENEIO / Progress	0,86	1,1	0,5	169	53	0,038
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug=0,6 – Ud=0,92	SVT 4728	Rehau GENEIO / Progress	0,92	1,1	0,6	169	47	0,038
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM TROJSKLEM s vysokým solárním faktorem Ug=0,6	SVT 4728	Rehau GENEIO / Progress	0,92	1,1	0,6	169	62	0,038
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM TROJSKLEM s vysokým solárním faktorem Ug=0,7	SVT 4728	Rehau GENEIO / Progress	0,94	1,1	0,7	169	60	0,038
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug=0,6 – Ud=0,92	SVT 4728	Rehau GENEIO / Progress	0,92	1,1	0,6	169	53	0,038
Vchodové dveře PROGRESS S VÝPLNÍ PVC tl.36mm Ug=0,91 – Ud=1,0	SVT 4735	Rehau GENEIO / Progress	1,0	1,1	0,91	169	-	-
Vchodové dveře PROGRESS S VÝPLNÍ PVC tl.40mm Ug=0,84 – Ud=1,0	SVT 4736	Rehau GENEIO / Progress	1,0	1,1	0,84	169	-	-
Vchodové dveře PROGRESS S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Ug=1,1 – Ud=1,2	SVT 4693	Rehau GENEIO / Progress	1,2	1,1	1,1	169	60	0,04
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 90.SI - Ud=1,1 (zasklení trojtkem Ug = 0,6)	SVT 5031	SCHÜCO ADS 90.SI	1,1	1,6	0,6	147	47	0,044
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 90.SI - Ud=0,99 (zasklení trojtkem Ug = 0,5)	SVT 5031	SCHÜCO ADS 90.SI	0,99	1,6	0,5	147	47	0,044
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 90.SI - Ud=1,0 (zasklení izolačním panelem Ug = 0,59)	SVT 5031	SCHÜCO ADS 90.SI	0,95	1,6	0,59	147	-	-

VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 90.SI - U _d =0,86 (zasklení HeatMirror SUPER Ug = 0,3)	SVT 5031	SCHÜCO ADS 90.SI	0,86	1,6	0,3	147	0,3	-
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 90.SI - U _d =0,86 (plně, plošná lícující výplň U = 0,44)	SVT 5031	SCHÜCO ADS 90.SI	0,85	1,6	0,44	147	-	-
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 90.SI - U _d =1,1 (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 5031	SCHÜCO ADS 90.SI	0,99	1,6	0,6	147	53	0,044
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 90.SI - U _d =0,99 (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 5031	SCHÜCO ADS 90.SI	0,99	1,6	0,5	147	53	0,044
Posuvné dveře SCHÜCO ASS 70.HI - Uw=1,3 (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 5084	SCHÜCO ASS 70.HI	1,30	2,4	0,6	157	47	0,044
Posuvné dveře SCHÜCO ASS 70.HI - Uw=1,3 (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 5084	SCHÜCO ASS 70.HI	1,30	2,4	0,5	157	47	0,044
Posuvné dveře SCHÜCO ASS 70.HI - Uw=1,3 (zasklení trojklem Ug = 0,6 s vysokým solárním faktorem)	SVT 5084	SCHÜCO ASS 70.HI	1,30	2,4	0,6	157	62	0,044
Posuvné dveře SCHÜCO ASS 70.HI (zasklení dvojklem Ug = 1,1)	SVT 5084	SCHÜCO ASS 70.HI	-	2,4	1,1	157	59	0,049
Posuvné dveře SCHÜCO ASS 70.HI - Uw=1,3 (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 5084	SCHÜCO ASS 70.HI	1,30	2,4	0,6	157	53	0,044
Posuvné dveře SCHÜCO ASS 70.HI - Uw=1,3 (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 5084	SCHÜCO ASS 70.HI	1,30	2,4	0,5	157	53	0,044
HS ZDVÍŽNÉ POSUVNÉ DVEŘE PROGRESS (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 5537	Rehau GENE0 / Progress	0,99	1,33	0,6	175	43	0,038
HS ZDVÍŽNÉ POSUVNÉ DVEŘE PROGRESS (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 5537	Rehau GENE0 / Progress	0,93	1,33	0,5	175	44	0,038
HS ZDVÍŽNÉ POSUVNÉ DVEŘE PROGRESS (zasklení trojklem Ug = 0,6 s vysokým solárním faktorem)	SVT 5537	Rehau GENE0 / Progress	0,99	1,33	0,6	175	60,6	0,038
HS ZDVÍŽNÉ POSUVNÉ DVEŘE PROGRESS (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 5537	Rehau GENE0 / Progress	0,99	1,33	0,6	175	52	0,038
HS ZDVÍŽNÉ POSUVNÉ DVEŘE PROGRESS (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 5537	Rehau GENE0 / Progress	0,93	1,33	0,5	175	52	0,038
OKNO SCHÜCO AWS 75.SI - Uw=0,95 (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 6043	SCHÜCO AWS 75.SI	0,95	1,3	0,6	127	47	0,044
OKNO SCHÜCO AWS 75.SI - Uw=0,88 (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 6043	SCHÜCO AWS 75.SI	0,88	1,3	0,5	127	47	0,044
OKNO SCHÜCO AWS 75.SI - Uw=0,95 (zasklení trojklem 0,6 s vysokým solárním faktorem)	SVT 6043	SCHÜCO AWS 75.SI	0,95	1,3	0,6	127	62	0,044
OKNO SCHÜCO AWS 75.SI - Uw=0,88 (zasklení trojklem Ug=0,5)	SVT 6043	SCHÜCO AWS 75.SI	0,88	1,3	0,5	127	53	0,044
OKNO SCHÜCO AWS 75.SI - Uw=0,95 (zasklení trojklem Ug=0,6)	SVT 6043	SCHÜCO AWS 75.SI	0,95	1,3	0,6	127	53	0,044
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 75.SI - U _d =1,1 (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 6041	SCHÜCO ADS 75.SI	1,10	2,0	0,6	144	47	0,044
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 75.SI - U _d =1,1 (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 6041	SCHÜCO ADS 75.SI	1,10	2,0	0,5	144	47	0,044
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 75.SI - U _d =1,2 (zasklení AL izolováním panelem Ug = 0,64)	SVT 6041	SCHÜCO ADS 75.SI	1,20	2,0	0,64	144	-	-
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 75.SI - U _d =1,1 (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 6041	SCHÜCO ADS 75.SI	1,10	2,0	0,5	144	53	0,044
VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 75.SI - U _d =1,1 (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 6041	SCHÜCO ADS 75.SI	1,10	2,0	0,6	144	53	0,044
Okno BRILLANT Design (zasklení dvojklem Ug = 1,1)	SVT 6722	Rehau Brillant Design	1,20	1,1	1,1	120	60	0,04
Okno BRILLANT Design (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 6722	Rehau Brillant Design	0,85	1,1	0,6	120	47	0,038
Okno BRILLANT Design (zasklení sklem HeatMirror Ug = 0,6)	SVT 6722	Rehau Brillant Design	0,85	1,1	0,6	120	48	0,038
Okno BRILLANT Design (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 6722	Rehau Brillant Design	0,85	1,1	0,6	120	53	0,038
Okno SYNEGO s dvojklem 1,1	SVT 7236	Rehau Synego	1,10	0,94	1,1	117	63	0,038
Okno SYNEGO s dvojklem 1,0	SVT 7236	Rehau Synego	1,10	0,94	1,0	117	55	0,038
Okno SYNEGO s trojklem 0,7	SVT 7236	Rehau Synego	0,87	0,94	0,7	117	51	0,038
Okno SYNEGO s trojklem 0,6	SVT 7236	Rehau Synego	0,80	0,94	0,6	117	51	0,038
Okno SYNEGO s trojklem 0,6 s vysokým solárním faktorem g = 62%	SVT 7236	Rehau Synego	0,80	0,94	0,6	117	62	0,038
Okno SYNEGO s trojklem 0,6 s vysokým solárním faktorem g = 61%	SVT 7236	Rehau Synego	0,80	0,94	0,6	117	61	0,038
Okno SYNEGO s trojklem 0,7 s vysokým solárním faktorem g = 60%	SVT 7236	Rehau Synego	0,87	0,94	0,7	117	60	0,038
Okno SYNEGO s trojklem 0,5	SVT 7236	Rehau Synego	0,73	0,94	0,5	117	51	0,038
Okno SYNEGO se zasklením HM Sporo Extra 0,4	SVT 7236	Rehau Synego	0,66	0,94	0,4	117	35	0,038
Okno SYNEGO s trojklem 0,6	SVT 7236	Rehau Synego	0,80	0,94	0,6	117	53	0,038
Okno SYNEGO s trojklem 0,5	SVT 7236	Rehau Synego	0,73	0,94	0,5	117	53	0,038
Okno Brillant Design s rámem 115-4K zasklení dvojklem Ug=1,1	SVT 7243	Rehau Brillant Design 115-4K	1,10	1,0	1,1	116	60	0,04
Okno Brillant Design s rámem 115-4K zasklení trojklem Ug=0,6	SVT 7243	Rehau Brillant Design 115-4K	0,82	1,0	0,6	116	47	0,038
Okno Brillant Design s rámem 115-4K zasklení sklem HM Sporo Standard Ug=0,6	SVT 7243	Rehau Brillant Design 115-4K	0,82	1,0	0,6	116	48	0,038
Okno Brillant Design s rámem 115-4K zasklení trojklem Ug=0,6	SVT 7243	Rehau Brillant Design 115-4K	0,82	1,0	0,6	116	53	0,038
Posuvné-zdvížené dveře SCHÜCO ASE 80.HI (zasklení trojklem Ug = 0,6)	SVT 10027	SCHÜCO ASE 80.HI	1,10	2,2	0,6	141	53	0,044
Posuvné-zdvížené dveře SCHÜCO ASE 80.HI (zasklení trojklem Ug = 0,5)	SVT 10027	SCHÜCO ASE 80.HI	0,99	2,2	0,5	141	53	0,044
Posuvné-zdvížené dveře SCHÜCO ASE 80.HI (zasklení trojklem s vys. sol. faktorem Ug = 0,6)	SVT 10027	SCHÜCO ASE 80.HI	1,10	2,2	0,6	141	62	0,044
HS ZDVÍŽNÉ POSUVNÉ DVEŘE SYNEGO (zasklení trojklem Ug = 0,6; 6/6/6)	SVT 10149	REHAU SYNEGO S98.3	0,87	1,3	0,6	179	51	0,038
HS ZDVÍŽNÉ POSUVNÉ DVEŘE SYNEGO (zasklení trojklem Ug = 0,5; 6/6/6)	SVT 10149	REHAU SYNEGO S98.3	0,80	1,3	0,5	179	42	0,038